

Ultrazvukové vane laboratórne



ultrazvukové čističky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4301
vysoká účinnosť, spoľahlivosť,
priestorová nenáročnosť a bezpečnosť
, súčasťou čističky je aj ochranný kryt,

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie
LE

REAL - zobrazenie akt. čas. a tep.
hodnôt **LE**

INTENZITA -nastavenie UZ poľa 10-
100 %
napájacie napätie 230V/50Hz ± 10%
nastavenie času stály chod /0 - 15 min
LM

nastavenie času stály chod /0 - 15 min
LM

nastavenie času stály chod /0 - 99 min
LE

generátor riadený DSP procesorom pre
kvalitnejšie čistenie
PLL fázový záves pre autotuning
konštantný výstupný výkon,
amplitúdová modulácia

pracovná frekvencia 40 kHz
tepelná ochrana špirál
nastavenie teploty 20 - 80 °C LM/LE
DEGAS - rýchle odplynenie kvapaliny
LM/LE

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie
LE

REAL - zobrazenie akt. čas. a tep.
hodnôt **LE**

INTENZITA - nastavenie UZ poľa 10 -
100 %

napájacie napätie 230V/50Hz ± 10 %



Krainetek s.r.o.

Kováčska 828 /5
941 48 Podhájska

Tel: 00421 35 6913700

e-mail: krainetek@krainetek.sk

K-1

Pracovné rozmery 20-110-100-80mm
Vonkajšie rozmery 205-192-192-255mm
Objem 1,5, Hmotnosť: 4,5kg
UZ výkon: 60W, Výkon ohrevu: 50W, frekvencia UZ 40kHz
počet PZE :1,
K-1LM* - K-1L

K-2

Pracovné rozmery: 210-110-100-80mm
Vonkajšie rozmery: 270-170-170-255mm
Objem 2,0l , Hmotnosť: 5,3kg
UZ výkon 60W , Výkon ohrevu 120W frekvencia 40kHz
počet PZE :2
K-2LM K-2LE K-2L

K-3

Pracovné rozmery : 265-120-100-80 mm
Vonkajšie rozmery : 335-185-185-255 mm
Objem 3,0l Hmotnosť 6,3kg
UZ výkon:80W , Ohrev: 120W , frekvencia 40Khz
počet PZE :3
K-3LM K-3LE K-3L

K-5

Pracovné rozmery: 265-120-150-130mm
Vonkajšie rozmery: 335-185-185-295 mm
Objem:5,0l , Hmotnosť: 6,7kg
Uz výkon:150W, Ohrev 200W, frekvencia 40kHz
počet PZE :3
K-5LM K-5LE -

K-6

Pracovné rozmery: 500-140-100-80
540-172-242-265
Objem: 6,0l, Hmotnosť: 8,9kg, Výpusť: 1/2 " UZ výkon 160W,
Ohrev 200W, frekvencia 40kHz
počet PZE :4
K-6LM K-6LE -

K-9

Pracovné rozmery: 500-140-150-130
Vonkajšie rozmery: 540-172-242-315
9,2 10,6 1/2 " 200 500 40
počet PZE :6
K-9LM K-9LE -



Ultrazvukové vane laboratórne



ultrazvukové čističky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 vysoká účinnosť, spoľahlivosť, priestorová nenáročnosť a bezpečnosť, súčasťou čističky je aj ochranný kryt,

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie
LE

REAL - zobrazenie akt. čas. a tep. hodnôt
LE

INTENZITA - nastavenie UZ poľa 10-100 %
napájacie napätie 230V/50Hz \pm 10%
nastavenie času stály chod /0 - 15 min
LM

nastavenie času stály chod /0 - 15 min
LM

nastavenie času stály chod /0 - 99 min
LE

generátor riadený DSP procesorom pre kvalitnejšie čistenie
PLL fázový záves pre autotuning
konštantný výstupný výkon,
amplitúdová modulácia

pracovná frekvencia 40 kHz
tepelná ochrana špirál
nastavenie teploty 20 - 80 °C LM/LE
DEGAS - rýchle odplynenie kvapaliny
LM/LE

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie
LE

REAL - zobrazenie akt. čas. a tep. hodnôt
LE

INTENZITA - nastavenie UZ poľa 10 - 100 %
napájacie napätie 230V/50Hz \pm 10 %



Kraintek s.r.o.

Kováčska 828 /5
941 48 Podhájska

Tel: 00421 35 6913700

e-mail: kraintek@kraintek.sk

K-10

Pracovné rozmery: 265-210-150-130
Vonkajšie rozmery: 335-275-345-315
Objem :9,2l Hmotnosť :10,0kg, Výpusť 1/2 "
UZ výkon: 180W, Ohrev 500W , frekvencia 40kHz
počet PZE :6

K-10LM K-10LE

K-12

Pracovné rozmery: 290-260-150-130
Vonkajšie rozmery: 365-335-405-315
Objem: 11,7l, Hmotnosť: 10,5kg, Výpusť 1/2 "
UZ výkon 200W, Ohrev 500W, frekvencia 40kHz
počet PZE :6

K-12LM K-12LE

K-18

Pracovné rozmery: 460-260-150-/130mm
Vonkajšie rozmery: 540-335-405-375mm
Objem :20,0l Hmotnosť 15,8 1/2 "
UZ výkon :300W , Ohrev :700W, frekvencia 40Hz
počet PZE : 8ks

K-18LM K-18LE

K-25

Pracovné rozmery: 460-260-200-180
Vonkajšie rozmery: 540-335-405-425
Objem 24,0l, Hmotnosť 18,0kg, Výpusť: 1/2 "
UZ výkon 400W , Ohrev :700 , frekvencia 40kHz
počet PZE : 10ks

K-25LM K-25LE

