

Ultrazvukové vane priemyselné



ultrazvukové čističky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 pre zvýšenú chem. odolnosť možnosť výroby z ocele 1.4571 vysoká účinnosť, spoľahlivosť, materiál menica je hrubý 2,5 mm priestorová nenáročnosť a bezpečnosť, súčasťou čističky je aj ochranný kryt,

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie
IE

REAL - zobrazenie akt. čas. a tep. hodnôt
LE

INTENZITA - nastavenie UZ poľa 10-100 %
napájacie napätie 230V/50Hz ± 10%
nastavenie času stály chod /0 - 15 min
IM

nastavenie času stály chod /0 - 15 min
IM
nastavenie času stály chod /0 - 99 min
IE

generátor riadený DSP procesorom pre kvalitnejšie čistenie
PLL fázový záves pre autotuning
konštantný výstupný výkon,
amplitúdová modulácia

pracovná frekvencia 40 kHz
tepelná ochrana špirál
nastavenie teploty 20 - 80 °C **IM/IE**
DEGAS - rýchle odplynenie kvapaliny
IM/IE

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie
IE
REAL - zobrazenie akt. čas. a tep. hodnôt
IE
INTENZITA - nastavenie UZ poľa 10 - 100 %
napájacie napätie 230V/50Hz ± 10 %



Kraintek s.r.o.

Kováčska 828 /5
941 48 Podhájska

Tel: 00421 35 6913700

e-mail: kraintek@kraintek.sk

Typ

K-2

Pracovné rozmery 220-120-130-100mm
Vonkajšie rozmery 293-194-194-261-291mm
Objem 3,4l, Hmotnosť: 7,4kg
UZ výkon: 80W, Výkon ohrevu: 240W, frekvencia UZ 35kHz
počet PZE :**2**,
K-2IM* - K-2IE

K-5

Pracovné rozmery: 285-135-180-160mm
Vonkajšie rozmery: 358-209-279-321-351mm
Výpusť ½"

Objem 6,9l , Hmotnosť: 10,3kg
UZ výkon 150W , Výkon ohrevu 400W frekvencia 35kHz
počet PZE :3
K-5IM K-5IE

K-6K

Pracovné rozmery : priem. 245-160-140 mm
Vonkajšie rozmery : 303-370-315-345 mm
Výpusť: ½"

Objem 6l Hmotnosť 6,3kg
UZ výkon: 160W , Ohrev: -- , frekvencia 35Khz
počet PZE :**4**
K-6K

K-9

Pracovné rozmery: 573-214-284-301-331mm
Vonkajšie rozmery: 335-185-185-295 mm
Výpusť : ½"

Objem: 11l , Hmotnosť: 14,6kg
Uz výkon:180W, Ohrev 400W, frekvencia 40kHz
počet PZE :6
K-9IM K-9IE -

K-10

Pracovné rozmery: 285-225-180-160mm
Vonkajšie rozmery :358-300-370-321-351mm
Výpusť: 1/2 "

Objem: 11,5l, Hmotnosť: 13,3kg, UZ výkon 180W,
Ohrev 700W, frekvencia 35kHz
počet PZE :**6**
K-10IM K-10IE -

K-12

Pracovné rozmery: 315-285-180-160mm
Vonkajšie rozmery: 388-360-430-321-351mm
Výpusť: ½"

Objem: 16l, Hmotnosť: 15,4kg , Uz výkon 200W, ohrev 700W,
frekvencia 35kHz
počet PZE :**6**
K-12IM K-12IE -



Ultrazvukové vane priemyselné



ultrazvukové čističky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 pre zvýšenú chem. odolnosť možnosť výroby z ocele 1.4571 vysoká účinnosť, spoľahlivosť, materiál menica je hrubý 2,5 mm priestorová nenáročnosť a bezpečnosť, súčasťou čističky je aj ochranný kryt,

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie **IE**

REAL - zobrazenie akt. čas. a tep. hodnôt **LE**

INTENZITA -nastavenie UZ poľa 10-100 %
napájacie napätie 230V/50Hz ± 10%
nastavenie času stály chod /0 - 15 min
IM

nastavenie času stály chod /0 - 15 min
IM
nastavenie času stály chod /0 - 99 min
IE

generátor riadený DSP procesorom pre kvalitnejšie čistenie
PLL fázový záves pre autotuning
konštantný výstupný výkon,
amplitúdová modulácia

pracovná frekvencia 40 kHz
tepelná ochrana špirál
nastavenie teploty 20 - 80 °C **IM/IE**
DEGAS - rýchle odplynenie kvapaliny
IM/IE

SWEEP - rozmetanie prac. frekvencie **IE**
REAL - zobrazenie akt. čas. a tep. hodnôt **IE**
INTENZITA - nastavenie UZ poľa 10 - 100 %
napájacie napätie 230V/50Hz ± 10 %



Kraintek s.r.o.

Kováčska 828 /5
941 48 Podhájska

Tel: 00421 35 6913700

e-mail: kraintek@kraintek.sk

Typ

K-17

Pracovné rozmery: 600-150-220-200mm
Vonkajšie rozmery: 673-223-293-442-472mm
Výpusť 1/2 "
Objem :19,8 l Hmotnosť :23,7kg,
UZ výkon: 350W, Ohrev 100W , frekvencia 35kHz
počet PZE :10

K-17IM ,K-17IE

K-25

Pracovné rozmery: 490-285-210-190mm
Vonkajšie rozmery: 563-360-430-431-461mm
Výpusť 1/2 "
Objem: 29l, Hmotnosť: 25kg,
UZ výkon 400W, Ohrev 1000W, frekvencia 35kHz
počet PZE :10

K-25IM, K-25IE

K-30

Pracovné rozmery: 530-340-200-180mm
Vonkajšie rozmery: 603-414-494-421-451mm
Výpusť 3/4"
Objem : 36,0l Hmotnosť :32kg
UZ výkon: 450W , Ohrev : 1400W, frekvencia 35Hz
počet PZE : 12ks

K-30IM, K-30IE

K-40

Pracovné rozmery: 530-340-260-240mm
Vonkajšie rozmery: 603-414-494-481-511mm
Výpusť: 3/4 "
Objem 46,0l, Hmotnosť 35,0kg,
UZ výkon 550W , Ohrev : 1400 , frekvencia 35KHz
počet PZE : 12ks

K-40IM ,K-40IE

K-50

Pracovné rozmery: 530-340-315-280mm
Vonkajšie rozmery: 603-414-494-536-566mm
Výpusť:3/4 "
Objem 56,0l, Hmotnosť 38,0kg,
UZ výkon 650W , Ohrev :1400 , frekvencia 35KHz
počet PZE : 14ks

K-50IM ,K-50IE

